

Aspirador industrial

EXTRUSION 160

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA VIRUTAS DE ALUMINIO Y PVC

EXTRUSION 160 litros es ideal para el uso junto con tronzadoras de doble cabezal o centros de corte automático con alta producción de virutas y polvo. Gracias a la amplia gama de aspiradores industriales y a las casi infinitas posibilidades de personalización, iVision puede satisfacer casi todas las necesidades de aspiración de desechos en máquinas-herramienta en el mundo de la extrusión, combinando la atención y el detalle del diseño con materiales robustos Made in Italy.

El aspirador incorpora una entrada tangencial rediseñada para mejorar la capacidad del ciclón y un kit anti-estático de serie. Además, el sistema de limpieza rediseñado garantiza una limpieza significativamente más eficaz del filtro anti-estático de serie.



EXTRUSION 160

También disponible en la versión **SMART CONNECTED**

Código del producto		EX35022	EXS030
POTENCIA	Kw	2,2	3
FRECUENCIA	Hz	50	50
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN ¹	V	400	400
DEPRESIÓN MÁXIMA	mbar	30	30
CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	m³/h	1400	2500
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA DE ACOPLAMIENTO	ømm	160	160
NÚMERO DE BOQUILLAS	n	1 Tangencial	1 Tangencial
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR	L	160	160
INTENSIDAD SONORA (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	74	74
DIMENSIONES	HxLxW cm	203*91*84	203*91*84
PESO	Kg	125	135
FILTRO ²	-	Cono Truncado Clase M Anti-estático	Cono Truncado Clase M Anti-estático
SUPERFICIE FILTRANTE	m²	1,47	1,47
TIPO DE LIMPIEZA DE FILTRO CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR		Vibración	Vibración
PREMIUM FILTRO	-	Con Cartucho Clase M Anti-estático	Con Cartucho Clase M Anti-estático
PREMIUM SUPERFICIE FILTRANTE	m²	10	10
PREMIUM TIPO DE LIMPIEZA DE FILTRO CONFIGURACIÓN PREMIUM		Con impulsos de aire comprimido en contracorriente	Con impulsos de aire comprimido en contracorriente

OPCIONALES Y ACCESORIOS

Pág.

Kit de Conexión (conexión+abrazaderas+tubería)

79

★ CONFIGURACIÓN PREMIUM

74

Start & stop

87

Diferentes limpiezas de filtro (para configuraciones Standard/Premium)

74

Kit elevador para contenedor 160

87

Pantalla táctil

87

Silenciador 4"

89

Versión ATEX 22

90

¹ Otros voltajes y frecuencias disponibles a petición² Otros medios filtrantes disponibles a petición